



Ficha Técnica

DESCOF 10

DESCRIÇÃO:	DESCOFRANTE INSTANTÂNEO, SOLÚVEL EM ÁGUA OU GASÓLEO	
CÓDIGO:	1851	
REVISÃO E DATA:	Rev. 05	18 de Março de 2022
CARACTERÍSTICAS:	Produto descofrante formado por uma base oleosa e agentes de grande capacidade de formação de película anti oxidante e de untuosidade. Tem um elevado poder emulsionante, com capacidade aderente de capa grossa, com a qual se conseguem perfeitos acabamentos na desmoldagem do betão. Evita a corrosão dos moldes de cofragem.	
ESPECIFICAÇÕES:	Aspecto:	Líquido transparente
	Cor:	Castanho
	Odor:	Inodoro
	Densidade:	0,88 ± 0,05
APLICAÇÕES:	DESCOF 10 pode ser utilizado na construção, para a descofragem de pré-fabricados de cimento ou qualquer outro elemento que se construa à base de massas argilosas, evitando a cristalização compacta sobre as paredes do molde ou a adesão às mesmas dos objectos moldados. As grandes qualidades de DESCOF 10 permitem que seja empregue num amplo campo de desmoldagem de betão.	
FORMA DE USO:	Dada a sua elevada concentração, admite diluições até 1 litro para 5 litros de água ou, também 1 litro de produto para 8 litros de gasóleo, conseguindo-se a formação de uma película monomolecular nos painéis de cofragem, o que o torna num dos produtos mais rentáveis em matéria de descofrantes. DESCOF 10 pode ser aplicado por pulverização (Hiper sprayer) ou por qualquer outro método, seja com trincha, imersão, etc.	
RECOMENDAÇÕES:	Não carece de precauções especiais para o seu uso.	
APRESENTAÇÃO:	A granel por litros em embalagens metálicas.	
FRASES H/P:	A mistura não é classificada como perigosa de acordo com a Legislação da União Europeia, não sendo atribuída nenhuma advertência de perigo em especial.	