



Ficha Técnica

CERAUTO

DESCRIÇÃO:	CERA HIDROFUGANTE ABRILHANTADORA PARA CARROÇARIAS	
CÓDIGO:	2171	
REVISÃO E DATA:	Rev. 08	29 de Novembro de 2023
CARACTERÍSTICAS:	Composto químico que atua por tensão superficial, acumulando a água num ponto, com o que se consegue um rápido escoamento por precipitação da mesma, ficando a superfície praticamente seca, sendo muito fácil a eliminação total da água por meio dos sistemas de ar à pressão ou secagem manual. Mistura de tensioactivos que protege as carroçarias de possíveis oxidações, melhorando notavelmente o seu aspeto, dando-lhe um acabamento brilhante e ressaltando a intensidade da sua cor.	
ESPECIFICAÇÕES:	Aspeto:	Emulsão líquida
	Cor:	Branca
	Odor:	Inodoro
	Densidade:	1,02 ± 0,05
	pH:	7,0 ± 0,5
APLICAÇÕES:	Recomenda-se para o enxaguamento de carroçarias que tenham sido limpas manualmente ou com sistema automático.	
FORMA DE USO:	Recomenda-se diluir o produto previamente em água, com uma concentração aproximada de produto de 0,5 a 1% e, seguidamente injetar à pressão sobre a superfície molhada uma pequena proporção desta diluição, conseguindo-se eliminar automaticamente quase a totalidade da água existente.	
RECOMENDAÇÕES:	Não necessita de precauções especiais para o seu uso.	
APRESENTAÇÃO:	A granel por litros em embalagens plásticas.	
FRASES H/P:	H412 – Nocivo para os organismos aquáticos com efeitos duradouros P101 – Se for necessário consultar um médico, mostre-lhe a embalagem ou o rótulo. P102 – Manter fora do alcance das crianças. P103 – Ler o rótulo antes da utilização. P273 – Evitar a libertação para o ambiente P501 – Eliminar o conteúdo/recipiente em conformidade com os regulamentos locais/nacionais.	

A informação e recomendações indicadas, são baseadas na nossa investigação e pensamos estarem corretas. Dado que alguns clientes fazem aplicações fora do nosso controle, esta Empresa não poderá assumir responsabilidades derivadas da utilização indevida dos nossos produtos.