



## Ficha Técnica

# CARBO-SC

<b>DESCRIÇÃO:</b>	DESCARBONIZANTE SEM CHEIRO PARA CARBURADORES	
<b>CÓDIGO:</b>	1141	
<b>REVISÃO E DATA:</b>	Rev. 05	18 de Março de 2024
<b>CARACTERÍSTICAS:</b>	Produto líquido que se constitui de duas camadas: a superior, que atua como emulsionante e como selador, evitando a evaporação dos dissolventes, e a inferior, sendo a que vai atuar diretamente na sujidade difícil e nas incrustações de carvão. Produto formulado à base de dissolventes orgânicos e agentes desengordurantes que atuam na gordura difícil e nas incrustações de carvão sem afetar o metal base, pois contém inibidores da corrosão.	
<b>ESPECIFICAÇÕES:</b>	Aspeto:	Líquido transparente (duas fases)
	Cor:	Esverdeada
	Odor:	Solvente
	Densidade:	1,24 ± 0,20
<b>APLICAÇÕES:</b>	Limpeza em profundidade de culatras, pistões, válvulas, etc., que pelo seu uso apresentam vários tipos de incrustações tanto de resíduos de carvão como de qualquer outro tipo de sujidade rebelde que não se elimina pelos métodos convencionais de limpeza.	
<b>FORMA DE USO:</b>	Realiza-se a limpeza por imersão, submergindo a peça por debaixo da linha de separação da camada seladora, recém remexida e durante um tempo de contacto de uns 15-60 minutos (em função da sujidade). Posteriormente limpar a peça com água à pressão. Deixar secar.	
<b>RECOMENDAÇÕES:</b>	O produto vem pronto para ser usado e não deve ser misturado com água nem diluído com outro tipo de dissolvente. Não deve ser aquecido. A camada superior não deve estar em contacto prolongado com o alumínio. Em períodos de imersão superiores a 15 minutos remover o produto novamente. Consumir de preferência antes de 1 ano. Manter armazenado na sua embalagem bem fechada, em lugar fresco, seco e ao abrigo da luz e de fontes de calor.	
<b>APRESENTAÇÃO:</b>	A granel por litros em embalagens metálicas de dupla capacidade e abertura total.	
<b>FRASES H/P:</b>	H351 – Suspeito de provocar cancro H319 – Pode provocar irritação ocular grave H315 – Provoca irritação cutânea H373 – Pode afetar os órgãos após exposição prolongada ou repetida H335 – Pode provocar irritação das vias respiratórias H336 – Pode provocar sonolência ou vertigens P264 – Lavar as mãos cuidadosamente após manuseamento. P280 – Usar luvas de proteção / proteção ocular. P332+P313 – Em caso de irritação cutânea: consulte um médico. P305+P351+P338 – Se entrar em contacto com os olhos: enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continuar a enxaguar. P403+P233 – Armazenar em local bem ventilado. Manter o recipiente bem fechado.	



Palavra Sinal: **Perigo**

A informação e recomendações indicadas, são baseadas na nossa investigação e pensamos estarem corretas. Dado que alguns clientes fazem aplicações fora do nosso controle, esta Empresa não poderá assumir responsabilidades derivadas da utilização indevida dos nossos produtos.