



Ficha Técnica

ELECT CLEAN 150

DESCRIÇÃO:	SOLVENTE DIELÉTRICO DE ALTA SEGURANÇA	
CÓDIGO:	1086	
REVISÃO E DATA:	Rev. 08	22 de Novembro de 2023
CARATERÍSTICAS:	Solvente dielétrico de alta segurança com elevada rigidez dielétrica que forma uma capa protetora e lubrificante ao ser utilizado em alternadores, armários elétricos, transformadores, etc. Devido à sua extrema baixa toxicidade, substitui de forma excelente o tetracloreto de carbono ou produtos similares.	
ESPECIFICAÇÕES:	Aspeto:	Líquido Transparente
	Cor:	Incolor
	Odor:	Inodoro
	Densidade:	0,77±0,05
	Rigidez dielétrica	> 50.000 volts
APLICAÇÕES:	Armários elétricos, motores reguladores de voltagem, solenóides, pontos de contacto e terminais, pontos de pressão, invólucros, máquinas de escrever, transformadores, geradores e alternadores, sistemas de distribuição, limpeza de peças mecânicas que não permitam resíduos corrosivos, etc.	
FORMA DE USO:	Pulverizar convenientemente o quadro ou peça a limpar, com qualquer meio de limpeza de uso corrente, por exemplo, DUZ-ALL ou Poly Sprayer, pincelar ou imergir, até que se eliminem totalmente os resíduos. Secar posteriormente com ar à pressão. Quando exista muita acumulação de pó, recomendamos que se sopre ou aspire antes da aplicação do produto.	
RECOMENDAÇÕES:	Não fechar os quadros elétricos até que tenham desaparecido os vapores residuais. Recomendamos uma ventilação adequada ou o emprego de máscaras com filtro de carvão ativo. Não usar em motores de corrente contínua em funcionamento.	
APRESENTAÇÃO:	A granel por litros em embalagens metálicas.	
FRASES H/P:	H304 – Pode ser mortal por ingestão e penetração nas vias respiratórias H318 – Provoca lesões oculares graves P264 – Lavar as mãos cuidadosamente após manuseamento P270 – Não comer, beber ou fumar durante a utilização deste produto P280 – Usar luvas de proteção e proteção ocular P301+P310 – EM CASO DE INGESTÃO: contacte imediatamente um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS ou um médico. P305+P351+P338 – SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continuar a enxaguar. P331 – Não provocar o vômito. P405- Armazenar em local fechado à chave. P501 – Eliminar o conteúdo/recipiente em conformidade com os regulamentos locais/nacionais. EUH066 – Pode provocar pele seca ou gretada, por exposição repetida	



Palavra Sinal: **Perigo**