



## Ficha Técnica

# DECAPAUTO CP

<b>DESCRIÇÃO:</b>	DECAPANTE DE PINTURAS E GRAFFITIS	
<b>CÓDIGO:</b>	1150	
<b>REVISÃO E DATA:</b>	Rev. 07	22 de Novembro de 2023
<b>CARACTERÍSTICAS:</b>	É um líquido não viscoso de ação rápida que atua decapando a maioria das pinturas e graffitis.	
<b>ESPECIFICAÇÕES:</b>	Aspeto:	Líquido Transparente
	Cor:	Incolor
	Odor:	Similar a éter
	Densidade:	1,15 ± 0,05
	pH:	7,0 ± 0,5
<b>APLICAÇÕES:</b>	Está especialmente recomendado para eliminar todo o tipo de pinturas em fachadas de edifícios, transportes públicos, estátuas, vidro, polietileno, fôrmica, etc.	
<b>FORMA DE USO:</b>	Agitar energicamente antes de usar (se em aerossol). Uma vez aplicado deixar actuar até que comece a dissolver a pintura, voltar a aplicar e deixar actuar durante uns minutos. Por último, enxaguar com água esfregando energicamente a superfície. Se em aerossol, acabada a pulverização, premir a válvula com o aerossol invertido alguns segundos	
<b>RECOMENDAÇÕES:</b>	Recomenda-se o uso de luvas. Ter em atenção a direção do vento. Quando em aerossol, ter ainda em atenção o seguinte: Recipiente sob pressão. Proteger dos raios solares e evitar expô-lo a temperaturas superiores a 50°C. Não perfurar nem queimar mesmo depois de vazio. Não vaporizar diante de chama ou corpo incandescente.	
<b>APRESENTAÇÃO:</b>	A granel por litros em embalagens metálicas ou em caixas de 12 aerossóis de 520cc. Não contém CFC's.	
<b>FRASES H/P:</b>	H315 – Provoca irritação cutânea H317 – Pode provocar reacção alérgica cutânea H319 – Provoca irritação ocular grave H225 – Líquido e vapor altamente inflamáveis H335 – Pode provocar irritação das vias respiratórias H336 – Pode provocar sonolência ou vertigens H351 – Suspeito de causar cancro H361 – Pode afectar a fertilidade ou o nasciturno H373 – Pode afectar os órgãos após exposição prolongada ou repetida. Órgãos alvo: fígado, sangue H412 – Nocivo para os organismos aquáticos com efeitos duradouros P202 – Não manuseie o produto antes de ter lido e percebido todas as precauções de segurança P210 – Manter afastado do calor/ faísca/ chama aberta/ superfícies quentes. Não fumar P260 – Não respirar as poeiras/ fumos/ gases/ névoas/ vapores/ aerossóis. P264 - Lavar as mãos cuidadosamente após manuseamento. P270 – Não comer, beber ou fumar durante a utilização deste produto. P281 – Usar o equipamento de proteção individual exigido. P405 – Armazenar em local fechado à chave. P501 – Eliminar o conteúdo/recipiente em conformidade com os regulamentos locais/nacionais.	



Palavra Sinal: **Perigo**