



Ficha Técnica

DECAP 50

DESCRIÇÃO:	DECAPANTE LÍQUIDO PARA GRAFFITIS EM SINAIS DE TRÂNSITO.	
CÓDIGO:	1175	
REVISÃO E DATA:	Rev. 05	29 de Novembro de 2023
CARACTERÍSTICAS:	Composto químico de solventes especialmente concebido para limpeza de graffitis em sinais de trânsito e superfícies pintadas a esmalte. Produto recomendado para a limpeza de graffitis em sinais de trânsito e superfícies pintadas a esmalte (portões, portas, etc.) em concessionários de rodovias, transportes públicos rodoviários e ferroviários, armazéns, fábricas, hotéis, escolas, etc.	
ESPECIFICAÇÕES:	Aspecto:	Líquido transparente
	Cor:	Azul
	Odor:	Similar a éter
	Densidade:	0,95 ± 0,05
APLICAÇÕES:	Aplica-se na limpeza de graffitis em sinais de trânsito, interiores de carruagens de comboios e autocarros, assim como em todas as superfícies pintadas onde não seja possível aplicar Decapauto ou Chemstar.	
FORMA DE USO:	<ol style="list-style-type: none">1. Na limpeza de graffitis em superfícies pintadas a esmalte, aplicar o produto e de seguida esfregar com um pouco de esfregão de alumínio removendo de seguida com um pano encharcado em água.2. Nas carruagens, após a limpeza com DECAP 50, devem as superfícies ser lavadas com o nosso produto HQ 170 E, enxaguando de seguida.3. Em ambos os casos, depois das superfícies estarem limpas e secas, deverá ser aplicado o nosso produto BC-190, um protetor e anti-aderente.	
RECOMENDAÇÕES:	Recomenda-se o uso de luvas e óculos de proteção.	
APRESENTAÇÃO:	A granel por litros em embalagens metálicas.	
FRASES H/P:	H319 – Provoca irritação ocular grave P264 – Lavar as mãos cuidadosamente após manuseamento P280 – Usar luvas de proteção e proteção ocular. P305+P351+P338 – Se entrar em contacto com os olhos: enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continuar a enxaguar. P337+P313 – Caso a irritação ocular persista, consulte um médico.	



Palavra Sinal: Atenção