



Ficha Técnica

COOL VERT

DESCRIÇÃO:	ÓLEO DE CORTE SINTÉTICO SOLÚVEL	
CÓDIGO:	1361	
REVISÃO E DATA:	Rev. 07	22 de Novembro de 2023
CARACTERÍSTICAS:	<p>Óleo de corte sintético, solúvel em água em todas as proporções, sem que a dureza da mesma influa na sua estabilidade. Produto com efeito anticorrosivo sem tendência para formação de espuma. Pode-se utilizar com grandes velocidades de corte dado o seu elevado poder refrigerante. Nas rectificações evita a perda de energia e torna-as económicas dada a sua baixa percentagem de utilização.</p> <ul style="list-style-type: none">➤ Obedece à norma sobre a placa de Herbert➤ A espuma obedece à norma CETA 20.545	
ESPECIFICAÇÕES:	Aspeto:	Líquido Transparente
	Cor:	Castanho dourado (verde em solução aquosa)
	Odor:	Inodoro
	Densidade:	1,05 ± 0,05 (20 °C)
	pH:	10,0 ± 0,5; (9,0 ± 0,5 numa solução aquosa a 3%)
APLICAÇÕES:	Desbaste em geral, afiar ferramentas, brocas, tornos e operações gerais em materiais que necessitem de uma forte proteção anticorrosiva.	
FORMA DE USO:	Limpar o circuito completo de cada vez que se esvazie, incluindo o depósito, máquinas, tanques, etc. Depois, limpar mecanicamente os resíduos acumulados e posteriormente desengordurar (HQ 150) e desinfetar (BACTERIM 200). Utilizar água da melhor qualidade possível. Ter em atenção a dosagem recomendada (3 a 5%)	
RECOMENDAÇÕES:	Dada a sua transparência, não é preciso interromper o processo de mecanização. Recomenda-se a sua utilização em metais ferrosos.	
APRESENTAÇÃO:	A granel, por litros, em embalagens metálicas.	
FRASES H/P:	Não classificado como perigoso segundo o Regulamento Europeu (CE) nº1272/2008	