



Ficha Técnica

ROSCOL-A

DESCRIÇÃO:	FLUIDO PARA ROSCAGEM EM AÇOS
CÓDIGO:	1431 / 3271
REVISÃO E DATA:	Rev. 07 22 de Novembro de 2023
CARACTERÍSTICAS:	ROSCOL-A é o auxiliar imprescindível para a mecanização de aços duros, brandos, inoxidáveis, etc. Reduz drasticamente o calor por fricção, evitando o fio de aportação com o que se mantém estreitas tolerâncias com uma elevada qualidade superficial.
ESPECIFICAÇÕES:	Aspeto: Líquido Transparente Cor: Âmbar Odor: Inodoro Densidade: 1,015 ± 0,05 (20 °C) Viscosidade cinemática: 14cSt
APLICAÇÕES:	Para a roscagem com machos de corte e laminação, brocagem e mandrilagem. Reduz a tensão superficial e o desgaste da ferramenta. Melhora e agiliza a mecanização. Inflamável (só na situação de aerossol). Excelentes resultados com berbequins e na fresagem e torneados.
FORMAS DE USO:	<ul style="list-style-type: none">➤ Agitar energicamente antes de usar (produto em aerossol)➤ Girar o macho no buraco brocado até que seja impossível continuar a fazê-lo.➤ Aplicar uma quantidade mínima de ROSCOL-A sobre o macho.➤ Comprovar a facilidade com que se acaba de roscar.➤ Uma breve pulverização ou uma gota é suficiente para 2 ou 3 roscas.➤ No caso de aerossol, no final da utilização, pulverizar uma ou duas vezes com a lata invertida.
RECOMENDAÇÕES:	<u>A granel:</u> Não precisa de precauções para o seu uso. <u>Em aerossol:</u> Recipiente sob pressão Proteger dos raios solares e evitar exposições a temperaturas superiores a 50°C Não perfurar nem queimar, mesmo depois de vazio Não vaporizar diante de chama ou corpo incandescente
APRESENTAÇÃO:	A granel, por litros, em embalagens metálicas. Em caixas de 12 aerossóis com 520cc de capacidade. Não contém CFC's.
FRASES H/P:	H304 – Pode ser mortal por ingestão e penetração nas vias respiratórias P201 – Pedir instruções específicas antes da utilização P202 – Não manuseie o produto antes de ter lido e percebido todas as precauções de segurança P301+P310 – Em caso de ingestão: Contacte imediatamente um Centro de Informação Antivenenos ou um médico P331 – Não provocar o vômito P405 – Armazenar em local fechado à chave P501 – Eliminar o conteúdo/recipiente de acordo com a regulamentação local e nacional



Palavra Sinal: **Perigo**

A informação e recomendações indicadas, são baseadas na nossa investigação e pensamos estarem corretas. Dado que alguns clientes fazem aplicações fora do nosso controle, esta Empresa não poderá assumir responsabilidades derivadas da utilização indevida dos nossos produtos.