



Ficha Técnica

DESENTOP ALL[®]

DESCRIÇÃO:	DESENTUPIDOR QUÍMICO DE ESGOTOS	
CÓDIGO:	2710/3941	
REVISÃO E DATA:	Rev. 07	29 de Novembro de 2023
CARACTERÍSTICAS:	Produto específico para destruir os resíduos orgânicos dos esgotos	
ESPECIFICAÇÕES:	Aspeco:	Líquido Transparente
	Cor:	Castanha
	Odor:	Inodoro
	Densidade:	1,83 ± 0,05
	pH:	0,5 ± 0,5 (fortemente ácido)
APLICAÇÕES:	Pelos suas características DESENTOP ALL elimina a celulose, cartão, algodão, papel, pensos higiénicos e matéria orgânica que possamos encontrar em lavatórios, banheiras, sanitas, etc., não danificando as borrachas, plásticos, chumbo, nem elementos que formam o esgoto.	
FORMA DE USO:	a) Deixar muito pouca quantidade de água no esgoto; b) Verter o produto de forma lenta e diretamente sobre o esgoto; c) Deixar atuar o produto durante pelo menos 5 minutos; d) Seguidamente, adicionar um pouco de água fria; e) Passados uns minutos adicionar água abundante Se a obstrução da sanita está situada após o sifão, convém introduzir o produto com um tubo de borracha para que chegue à conduta geral.	
RECOMENDAÇÕES:	Não empregar o produto sobre alumínio ou metal de zinco; se possível, evitar o contacto com cromados de lavatórios e banheiras e aclarar o mais breve possível com água.	
APRESENTAÇÃO:	A granel por litros em embalagens de 10 Kg ou caixas de 24 Kg (12 x 2Kg)	
FRASES H/P:	H314 – Provoca queimaduras na pele e lesões oculares graves H318 – Provoca lesões oculares graves H412 – Nocivo para os organismos aquáticos com efeitos duradouros P260 – Não respirar as poeiras/ fumos/ gases/ névoas/ vapores/ aerossóis. P264 - Lavar as partes do corpo que estiveram em contacto com o produto cuidadosamente após manuseamento. P273 – Evitar a libertação para o ambiente. P280 – Usar luvas de proteção/ proteção ocular. P405- Armazenar em local fechado à chave. P501 – Eliminar o conteúdo/recipiente em conformidade com os regulamentos locais/nacionais.	



Palavra Sinal: **Perigo**