



Ficha Técnica

DESINCROST 300

DESCRIÇÃO: COMPOSTO QUÍMICO PARA LIMPEZA DE RESINAS PERMUTADORAS E INCRUSTAÇÕES DIVERSAS

CÓDIGO: 2605

REVISÃO E DATA: Rev. 05 19 de Abril de 2024

CARACTERÍSTICAS: Produto para limpeza de resinas em sistemas de filtração e desmineralização de águas que atua eliminando o calcário e as sujidades acumuladas nos depósitos de resinas. Desincrustante de caráter ácido, formulado para desincrustar carbonatos, compostos orgânicos e inorgânicos.

ESPECIFICAÇÕES:

Aspeto:	Líquido transparente
Cor:	Azul
Odor:	Inodoro
Densidade:	1,00 ± 0,05 (20°C)
pH:	2,0 ± 0,5

APLICAÇÕES: Limpeza dos sistemas de tratamento de águas à base de resinas. Ideal para desincrustações em pavimentos, sanitários, máquinas e equipamentos domésticos, etc.

FORMA DE USO:

Na limpeza de resinas:
Utiliza-se puro, introduzindo 2 litros de produto no depósito do sal, todas as semanas.

Na desincrustação de pavimentos e equipamentos:
Deve ser usado puro ou diluído, de 1 até 10 partes de água, dependendo da sujidade e do grau de incrustação.

RECOMENDAÇÕES: Não necessita de precauções especiais.

APRESENTAÇÃO: A granel, por litros, em embalagens plásticas.

FRASES H/P:

H314 – Provoca queimaduras na pele e lesões oculares graves
H318 – Provoca lesões oculares graves
P280 – Usar luvas de proteção e óculos de proteção
P301+P330+P331 – Em caso de ingestão – enxaguar a boca. Não provocar o vômito.
P303+P361+P353 – Se entrar em contacto com a pele (ou o cabelo): retirar imediatamente toda a roupa contaminada. Enxaguar a pele com água.
P304+P340 – Em caso de inalação – Retirar a vítima para uma zona ao ar livre e mantê-la numa posição que não dificulte a respiração.
P305+P351+P338 – Se entrar em contacto com os olhos: enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continuar a enxaguar.
P102 - Manter fora do alcance das crianças.



Palavra Sinal: **Perigo**