



Ficha Técnica

DESINCROST 600

DESCRIÇÃO: DESINCRUSTANTE, LIMPADOR QUÍMICO E PASSIVANTE

CÓDIGO: 2621

REVISÃO E DATA: Rev. 08

18 de Março de 2024

CARACTERÍSTICAS: Produto de carácter ácido que atua como desincrustante de depósito calcários, cimento e restos de óxido. Por estar fortemente aditivado com agentes passivantes e inibidores de corrosão, é especialmente indicado para atuar sobre superfícies metálicas, ferrosas ou aço.

ESPECIFICAÇÕES:

| | |
|------------|----------------------|
| Aspeto: | Líquido transparente |
| Cor: | Amarelo |
| Odor: | Inodoro |
| Densidade: | 1,09 ± 0,05 (20°C) |
| pH: | 0,5 ± 0,5 |

APLICAÇÕES: Desincrustante em depósitos calcários, cimento e restos de óxido. Está especialmente indicado para atuar sobre superfícies metálicas (ferrosas ou aço) por conter agentes passivantes e inibidores de corrosão. Nos casos em que se suspeite da presença de perfurações no metal recomenda-se não realizar uma limpeza demasiado profunda, para não deixar estas perfurações a descoberto.

FORMA DE USO: Antes de começar a desincrustação é conveniente reduzir ao mínimo possível a quantidade de água no sistema. Adicionar DESINCROST 600 numa proporção que dependerá do problema a resolver, em qualquer caso, não se deve ultrapassar os 25%. Se possível, aconselha-se trabalhar em regime de recirculação.

RECOMENDAÇÕES: Não utilizar em metais brandos. Não exceder os 70°C.

APRESENTAÇÃO: A granel, por litros, em embalagens plásticas.

FRASES H/P:

| | |
|--|--|
| | H314 – Provoca queimaduras na pele e lesões oculares graves |
| | H318 – Provoca lesões oculares graves |
| | H335 – Pode provocar irritação das vias respiratórias |
| | P264 – Lavar as mãos cuidadosamente após manuseamento |
| | P271 – Utilizar apenas ao ar livre ou em locais bem ventilados |
| | P280 – Usar luvas de proteção e proteção ocular |
| | P301+P330+P331 – EM CASO DE INGESTÃO: enxaguar a boca. Não provocar o vômito |
| | P305+P351+P338 – SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as se tal lhe for possível. Continuar a enxaguar. |
| | P102 – Manter fora do alcance das crianças. |



Palavra sinal: **Perigo**